



Función de impresión insuperable en el corazón de la oficina

Esta impresora color a tamaño A3 de alto rendimiento gestionará los requisitos diarios de impresión de los departamentos más exigentes. Con facilidad, con velocidad y con unos resultados realmente sobresalientes.

La nueva ES3640a3. El corazón de los departamentos activos.

La capacidad de ser creativo

- De A6 a A3+, panfletos y hasta capacidad para imprimir carteles de 1.200mm para una impresión creativa en la empresa
- Maneja papeles de 64 a 300g/m², el gramaje más pesado, perfecto para cubiertas
- La impresión a doble cara ahorra tiempo y papel
- Flexibilidad de acabados incluyendo el cosido del pliegue central y perforaciones para dotar a los documentos de un toque profesional

Rápido rendimiento polivalente

- Su excelente velocidad de impresión en tamaño A4 a 36ppm en color/40ppm en monocromo maximiza la productividad
- Conectable en red para una intervención total en el departamento
- Gran memoria de 768MB para gestionar mayores volúmenes/más tipos de archivos
- La capacidad PCL/PostScript permite un procesamiento de datos rápido y preciso

Controla la utilización. Protege los datos

- Funciones mejoradas de seguridad para proteger los datos confidenciales
- Secure Erase (borrado seguro) puede eliminar con seguridad todos los datos de un trabajo del disco duro
- Data Encryption (cifrado de datos) evita la lectura no autorizada de datos confidenciales
- Print Control (control de impresión) puede supervisar y restringir el uso innecesario

Resultados impresionantes en cada ocasión

- Excelente calidad de impresión, gracias a la tecnología ProQ2400 Multi-level y el tóner microfino los cuales, combinados, mejoran el detalle, la profundidad del color y el acabado
- Las herramientas Color Correct y Color Gamma ayudan a proporcionar un color perfecto en cada impresión
- Profile Assistant permite una igualación de alta precisión de los perfiles de color
- Auto Colour Balance (equilibrado de color automático) garantiza la consistencia del color durante toda la vida de la impresora

Fabricada para funcionar todo el día, todos los días

- Impresora robusta de gran volumen
- Tecnología de impresión LED digital de una sola pasada galardonada
- Fiabilidad demostrada, fabricada para funcionar
- Mantiene el flujo de trabajo – manipulando con suavidad una amplia gama de soportes

IMPRESORA COLOR Y MONOCROMO ES3640A3

	System 1	System 3
Velocidad de impresión en color (A4/A3)	36/19ppm	
Velocidad de impresión en monocromo (A4/A3)	40/21ppm	
Tamaños de papel	A6, A5, A4, A3+, cartel	
Capacidad de papel	530 + 230	530 + 230 + 1.590
Funcionalidad Dúplex (para impresión a doble cara)	•	
2 ^a bandeja de papel	○	
Alimentador de gran capacidad	○	•
Unidad de disco duro	○	•
Lenguaje de impresión	PCL/PostScript	

• De serie ○ Opcional



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Impresora color y monocromo ES3640a3

ES3640a3		
Velocidad y producción	Velocidad de impresión en A4	36ppm en color, 40ppm en monocromo
	Velocidad de impresión en A3	19ppm en color, 21ppm en monocromo
	Tiempo para la primera página impresa	10,5 segundos en color, 9 segundos en monocromo
	Tiempo de calentamiento	85 segundos o menos desde el encendido
	Velocidad del procesador	PowerPC 750 a 800MHz
Calidad de la impresión	Resolución	Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1.200 x 600ppp
	Prestaciones avanzadas	Equilibrio automático del color, Registro automático, Selección automática del papel
Fuentes	Fuentes de impresora	86 fuentes PCL escalables, 1 fuente bitmap, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes Adobe PostScript Type 1
Compatibilidad	Lenguajes de impresión	PCL5c, PCL XL (Color), Adobe PostScript 3 con impresión directa de PDF (v1.6), SIDM
	Conectividad	Puertos paralelos bidireccionales IEEE 1284, USB 2.0 de alta velocidad; tarjeta Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows Vista (32bits) y Vista (64bits) / 2000 Workstation (SP3 o superior) / 2000 Professional (SP3 o superior) / 2000 Server (SP3 o superior) / 2000 Advanced Server (SP3 o superior) / XP Professional / XP Professional x64 / XP Home / 2003 Server / 2003 Server x64 / Windows 2000 Server (SP4) + Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 4 / Windows Server 2003 Standard Edition + Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 4; Mac OS X PowerPC 10.2.8 o superior / OS X Intel 10.4.4 o superior
	Red y protocolos	Compatible con TODOS los principales protocolos de red a través de tarjeta Ethernet con servidor web interno para configuración y gestión de impresora y tarjeta de red. Protocolos TCP/IP:- ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x y 6 con soporte NDS y NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS soportado a través de OKI NDPS dedicada. EtherTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Otros:- EAP
	Seguridad y conexión en red avanzada	Autenticación IPv6, 802.1x, SNMPv3, cifrado SSL3/TLS HTTPS, Secure Erase*, Secure Print*, Data Encryption*, filtrado de direcciones MAC, filtrado IP
	Compatible con códigos de barras	Compatible con códigos de barras con suma de control
Paquete de utilidades (Utility Suite)	Print Control Server (sólo Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (sólo Windows), Template Manager 2006 (sólo Windows), Storage Device Manager* (sólo Windows), Profile Assistant*, Color Correct, PS Gamma Adjuster	
Memoria	RAM estándar	768MB
	RAM máx.	1.024MB
	Unidad de disco duro	Opcional (40 GB de serie en System 3)
Manipulación del papel	Capacidad de la bandeja de papel 1	530 hojas de 80g/m ² . Tamaños de papel: A6, A5, A4, A3, A3+ (hasta 328 x 457mm)
	Bandejas 2 ^a /3 ^a opcionales, Capacidad de papel	530 hojas de 80g/m ² . Tamaños de papel: A6, A5, A4, A3, A3+ (hasta 328 x 457mm)
	Capacidad de la bandeja de papel multiusos	230 hojas de 80g/m ² . Tamaños de papel: A6, A5, A4, A3, A3+ (hasta 328 x 457mm), Tamaño personalizado hasta 1.200mm de largo incluyendo carteles
	Capacidad del alimentador de gran capacidad	1.590 hojas de 80g/m ² . Tamaños de papel: A6, A5, A4, A3, A3+ (hasta 328 x 457mm)
	Gramaje de los tipos de papel aceptados por la bandeja estándar	55 - 216g/m ²
	Gramaje de los tipos de papel aceptados por la bandeja multiusos	55 - 300g/m ²
	Gramajes de papel aceptados por la unidad Dúplex	55 - 188g/m ²
	Salida de papel	500 hojas cara abajo, 200 hojas cara arriba
	Temperatura y humedad	De 10°C a 32°C (se recomienda entre 17°C y 27°C) / de 20% a 80% de HR (se recomienda entre 50% y 70%)
	Almacenamiento	De -20°C a 45°C / 10% a 90% de HR
Requisitos de alimentación	Fuente de alimentación	Monofásica: de 220 a 240V de CA; Frecuencia: 50Hz +/- 2Hz
	Consumo eléctrico	Normalmente 750W; máximo 1.500W; inactiva 200W (por término medio); en modo de ahorro de energía < 26W
Nivel de ruido	En servicio: 54dB(A) o menos; en espera: 42dB(A) o menos, en modo de ahorro de energía: 28dB(A) tras 30 minutos	
Dimensiones (H x A x F)	471 x 654,5 x 623mm (System 1), 873 x 654,5 x 623mm (System 3)	
Peso ²	Aprox. 81kg (System 1), 133kg (System 3)	
Accesorios	Memoria	256MB opcionales
	Unidad de disco duro	40GB opcionales (de serie en System 3)
	2 ^a y 3 ^a bandejas	Opcional
	2 ^a y 3 ^a bandejas bloqueables	Opcional
	Alimentador de gran capacidad	Opcional (de serie en System 3)
	Mueble	Opcional (no disponible en System 3)
	Terminador con 4 bandejas	Opcional (es necesario alimentador de gran capacidad)
	Terminador con 5 bandejas	Opcional (son necesarios alimentador de gran capacidad y 2 ^a bandeja)
	Unidad perforadora del terminador de 2 orificios	Opcional (terminador necesario)
	Unidad perforadora del terminador de 4 orificios	Opcional (terminador necesario)
	Unidad perforadora del terminador de 4 orificios (Sueco)	Opcional (terminador necesario)

¹ Consulte el sitio web de OKI Executive Series para obtener información actualizada sobre controladores

² Incluyendo todos los consumibles

* Es necesaria unidad de disco duro

Información sobre consumibles: Para la protección de tu impresora, y con el fin de garantizar el aprovechamiento total de su funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar sólo con cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Estos se pueden identificar por la marca registrada OKI. No funcionará ningún otro cartucho de tóner, incluso si se describe como "compatible"; y, si lo hace, puede afectar al rendimiento y calidad de impresión de la impresora.

Las especificaciones están sujetas a modificación sin previo aviso. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

Nota: Este producto cumple con la normativa europea EN55022 como Clase B. Cuando se completa con accesorios como el finalizador, según la normativa EN55022 es Clase A. En entornos domésticos esta configuración puede causar radio-interferencias, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas de control adecuadas



Algo único- 3 años de Garantía in Situ

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

C/ Teide 3
San Sebastián de los Reyes
28700 Madrid (Spain)
WWW.OKI.ES



OKI
PRINTING SOLUTIONS