

Impresora Color y Monocromo ES6410

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	34 ppm color /36 ppm
Tiempo para la primera impresión	9 segundos color, 8 segundos monocromo
Tiempo de calentamiento	Hasta 60 segundos desde el encendido y 35 segundos desde el modo de ahorro de energía
Velocidad del procesador	533Mhz

CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	Tecnología ProQ2400 Multilevel, 1200x600dpi, 600x600dpi
Rendimiento:	Auto Color Balance, Photo Enhance via driver (excluye drivers para Mac y Postscript)

INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad,10/100-TX Ethernet
Lenguajes de impresión	PCL 6 (XL3.0) y PCL5c, PCL XL (color), Adobe PostScript 3 (emulación), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF con Impresión directa v1.7, XPS
Conexiones de red y protocolos	TCP/IP con servidor web interno para la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la red.: ARP, RARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, protocolos JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x y 6 con total NDS y soporte NDS:-Pserver, Rprinter, NDPS soportado a través de la puerta de enlace dedicada OKI NDPS, AppleTalk:-ELAP, AARP, DDP, EAP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI:-SMB, NetBIOS.Otro: EAP
Compatibilidad con sistemas operativos ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Profesional x64 / Server 2003 / Server 2003 para x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Mac OS X 10.3.9-10.6.1.
Conexión de red y seguridad	IPv6, Autenticación 802.1x, SNMPv3, Encriptación SSL/TLS HTTPS, Secure Print ² , Secure Erase ² , Encriptación de datos ² , Filtro MAC, Filtro IP, IPsec
Conjunto de utilidades ³	Color Correct, OKI LPR ³ , PrintSupervision.net ³ , Swatch Utility, Template Manager ³ , Web Driver Installer ³ , Print Control Server ³ , Print Control Client, Storage Device Manager2&3, Gamma Utility, Profile Assistant ² , Colour Access Policy Manager ³ .

TIPOS DE FUENTES	
Fuentes	Escalable: 87 fuentes PCL y 136 fuentes Adobe PostScript, Fuentes PCL Bitmap, OCR-A/B; Código ZIP USPS
Código de barras	Código de barras con soporte Checksum

SOPORTES DE PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja1: 300 hojas de 80 gr/m2; Bandeja Multifuncion: 100 hojas de 80 gr/m2
Capacidad de papel bandejas opcionales	Bandeja2: 530 hojas de 80 gr/m2; Bandeja3: 530 hojas de 80 gr/m2
Máxima capacidad de papel	1.460 hojas de 80 gr/m2
Tamaños de papel	Bandeja 1: A4, A5, B5, A6; Bandeja 2/3: A4, A5, B5, Bandeja multifuncion: A4, A5, B5, A6,10 Sobres (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666), Tamaño personalizado (hasta 1.200mm de longitud incluido banner) Duplex: A4, A5, B5, Tamaño personalizado: Ancho 148-215.9mm x Largo 210-335.6mm
Soportes de papel	Bandeja 1/2/3: 64 a 220 gr/m2; Bandeja Multifunción: 64 a 250 gr/m2; Dúplex: 64 a 120 gr/m2
Dúplex	500 hojas boca abajo/200 hojas cara arriba
Salida de papel	250 hojas boca abajo/100 hojas cara arriba, (80 gr/m2)

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM Estándar: 256MB, Máxima RAM:768MB; Tarjeta de memoria opcional SDHC ⁴ :16GB
Condiciones operativas	Temperatura/Humedad: 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) / 20% a 80%HR (50% a 70% HR recomendado) -10°C a 43°C, 10% a 90% HR
Tensión de alimentación	Monofasico: 220-240 VAC, Frecuencia 50/60 Hz +/-2%
Consumo de energía	Típico: 600W;Max.1300W ; En reposo: 100W (promedio); Ahorro de energía: <15W; Mínimo: 1.2W
Nivel de ruido	Operativo: 54dB(A) o menos, En reposo: 37dB(A), Modo de ahorro de energía: Imperceptible
Dimensiones (AlxAnxF)	340x435x604mm
Peso ⁵	29Kg
Código de producto	ES6410dn: 01269202

ACCESORIOS	
2ª Bandeja de papel	42274502
3ª Bandeja de papel	44274502
Cabinet	01219302
Memoria	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
Tarjeta de memoria SDHC ⁴	16GB: 01272701

¹ Consulta la web www.okiexecutiveseries.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos

² Tarjeta de memoria SDHC

³ Sólo Windows

⁴ Tarjeta de memoria SDHC de 16GB. OKI no se responsabiliza del riesgo de no usar una tarjeta original SDHC

⁵ Incluidos todos los consumibles

Información sobre los consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Para identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse detectados.

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

Teide, 3

San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid (Spain)

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.ES





Rendimiento extraordinario para cada oficina

La ES6410 destaca sobre la competencia proporcionando una impresión dentro de la empresa en formato A4 rápida, versátil y asequible. Esta impresora, líder en la gestión de tipos de papel, permite obtener el máximo rendimiento a la inversión y proporciona beneficios medioambientales, ya que es posible reducir el número de impresiones. Es la solución definitiva para la pequeña y mediana empresa. Eficacia garantizada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios.

Si se requiere un uso sencillo, la ES6410 lo tiene todo. Una pantalla LCD gráfica de cinco líneas hace que sea más intuitiva y fácil de manejar. No es necesario esperar mucho tiempo para obtener documentos, gracias a su velocidad de impresión de hasta 36 páginas por minuto (ppm), y además cuenta con un tiempo de impresión para la primera página de tan sólo 8 segundos. Consumibles de larga duración, gran capacidad de papel, tecnología digital LED de alta fiabilidad con menos piezas móviles y un recorrido plano del papel que reduce la intervención del usuario al mínimo.

Afronte los plazos de entrega más ajustados

La ES6410 está pensada para realizar trabajos sencillos dentro de los plazos más exigentes.

- Velocidades de impresión de 34ppm color y 36ppm en monocromo
- Tiempo de impresión de la primera página 9 segundos color y 8 segundos monocromo
- Tecnología digital LED de alta fiabilidad con menos piezas móviles y un recorrido de papel más recto

Imprime en el tipo de papel que se necesite

La alta flexibilidad de la ES6410 en la impresión de los distintos tipos de papel, supone que los carteles, la publicidad estática y el marketing colateral son tan fáciles de imprimir dentro de la empresa como los documentos de oficina comunes.

- Imprime en gramajes de hasta 250gr/ m2. Más gramaje que cualquier otra impresora de su categoría
- Soportes de papel desde A6 a A4 y carteles de hasta 1.2 metros
- Con 2 bandejas de papel opcionales, la capacidad de papel se puede incrementar hasta las 1.460 hojas

Efectividad medioambiental

El bajo consumo de energía de la ES6410 reduce las facturas y el impacto en el medio ambiente.

- Bajo consumo energético, consume hasta 1,2 vatios en modo de espera
- La impresión a doble cara reduce el uso innecesario de papel y los costes que conlleva
- Equipos con la cualificación Energy Star



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS