

Especificaciones ES9160 MFP/ ES9170 MFP

OKI



Multifunción A3 Monocromo con altas prestaciones de seguridad. Ideal para grupos de trabajo

Productivos, fiables y seguros. Los equipos multifunción A3 monocromo para satisfacer todas las necesidades de los grupos de trabajo o departamentos más exigentes, que precisan un elevado volumen de impresión.

Los ES9160 MFP y ES9170 MFP ofrecen un elevado rendimiento, alta capacidad, seguridad e integración con el flujo de trabajo, permitiendo a los departamentos alcanzar la máxima productividad y eficiencia.

Productividad y eficiencia gracias a un elevado rendimiento

Los ES9160 MFP y ES9170 MFP tienen distintas opciones de salida de papel, incluyendo varios accesorios de acabado con soluciones adaptadas a las distintas necesidades de los grupos de trabajo. Desde sencillas copias en A4 hasta folletos en A3, separadores, hojas, grapadas y/o plegadas, es muy sencillo crear cualquier documento para cualquier departamento.

- Velocidades de impresión/copiado A4 de hasta 45ppm
- Tiempo de impresión de la primera página desde 3,7 seg
- Capacidad de papel estándar de 1.200 hojas, incluyendo bandeja multiusos de 100 hojas. Ampliable hasta 3.200 hojas
- Tamaños de papel desde A5 hasta A3
- Impresión de soportes con gramajes desde 64 hasta 209 gr. Dúplex hasta 105 gr
- Múltiples opciones de acabado, incluyendo grapado múltiple
- Cartucho de tóner de gran capacidad (43,9k)

Eficiencia mejorada mediante la facilidad de uso

Su intuitiva pantalla táctil, diseñada para ser utilizada por muchos usuarios, puede adaptarse a la necesidad de cada uno y garantizar la máxima productividad para todos. La función Menú permite a los usuarios adaptar el interfaz a sus necesidades concretas del día a día, lo que se traduce en más productividad y menos errores, retrasos y costes.

- Pantalla táctil ergonómica ajustable de 9" (22,8cm) en color
- Función de menú personalizable y configurable para usuarios individuales

Arquitectura abierta flexible para facilitar la integración en su flujo de trabajo de documentos

Gracias a su arquitectura abierta, los ES9160 MFP y ES9170 MFP son totalmente personalizables, permitiendo gestionar el software a medida desde el dispositivo y aumentando y facilitando la eficiencia de los procesos.

- Arquitectura abierta personalizable para facilitar la integración
- Escaneado automático dúplex (a doble cara) RADF para 100 hojas
- Previsualización de la página escaneada para asegurar que es correcta en el proceso del flujo de trabajo
- Almacenado electrónico de los documentos impresos, que se guardan en un buzón con identificación personal para facilitar su recuperación
- El escaneado en color o blanco y negro conserva la integridad del documento original

Seguridad avanzada

Los ES9160MFP y ES9170MFP ofrecen seguridad avanzada para preservar la confidencialidad de la información sensible. El sofisticado sistema de autenticación de usuarios impide accesos no autorizados.

- Unidad de disco duro seguro
- Seguridad en red con SNMPv3 y cifrado SSL
- Protección contra el copiado
- Control de acceso basado en funciones
- PDF seguro
- Disponible opcionalmente la norma de seguridad internacional de alto nivel IEEE 2600

Mayor eficiencia y menor huella de carbono

Con sus numerosas características ECO, los ES9160 MFP y ES9170 MFP ayudan a reducir el consumo eléctrico, el impacto medioambiental y los costes.

- Consolidar múltiples dispositivos en uno solo, reduce el uso de consumibles y energía, disminuyendo los costes y contribuyendo a respetar el medio ambiente
- Modo Deep Sleep: reduce el consumo de energía en espera a 1W
- Impresión, copiado, escaneado y fax a doble cara: reduce el consumo de papel y facilita la impresión dentro de la empresa
- Cumple con la normativa Energy Star

EXECUTIVE
SERIES

Equipos Multifunción ES9160 MFP / ES9170 MFP

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	ES9160 MFP: A4: 35ppm; A3: 14ppm ES9170 MFP: A4: 45ppm; A3: 22ppm
Tiempo para la primera impresión	3,7 segundos
Tiempo de calentamiento	Hasta 20 segundos desde el modo de ahorro de energía
Velocidad del procesador	PowerPC440 667Mhz
ESCÁNER	
Resolución	Max. 600x600dpi
Velocidad	Hasta 57spm (300x300dpi)
Profundidad del color	Entrada de 24 bits(8 bitx3RGB)
Entrada de documentos	Alimentador automático de documentos de 100 hojas (RADF) o manual
Contraste	9 niveles
Formato	JPEG, TIFF- Multi/Una sola página, PDF-Multi/Una sola página , Ajustar en PDF, XPS-Multi/Una sola página
Libreta de direcciones	LDAP & agenda interna
Escanea a	Escaner WS, Escanea a USB, Email, Archivos (SMB, FTP, FTP, IPX/SPX local), e-Filing, Meta Scan (opcional)
COPIADO	
Tiempo de la primera copia	Menos de 3,7 segundos
Velocidad	ES9160 MFP: A4: 35cpm; A3: 25cpm ES9170 MFP: A4: 45cpm; A3: 25cpm
Resolución	Hasta 600x600dpi
Reducción/Ampliación	25-400% (Capa), 25-200% (RADF), incremento 1%
Número máximo de copias	999
FAX	
Conectividad	RJ11x2(Línea/Teléfono),PSTN
Velocidad	Hasta 33,6 kbps -2,4 kbps
Grupos	Máximo 200 grupos, 400 destinatarios por grupo
Difusión	Máximo 400 destinatarios
Memoria de páginas	Máximo 100 trabajos 2000 destinatarios, Máximo 100 trabajos 2000 destinatarios
INTERFACE Y SOFTWARE	
Conectividad	10/100/1000 base T, USB 2.0 / USB alta velocidad (USB Host x 2: Device x 1)
Lenguajes de impresión	PCL5e,PCL5c, PCL6 (XL3.0), PS3, PDF, XPS
Conexiones de red y protocolos	10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet CARD con servidor interno para MFP y tarjeta de red. Incluye POP3/APOP y mail SMTP para imprimir trabajos y alertas. La mayoría de los protocolos de res soportados: -TCP/IP:-ARP, IPv4/v6, ICMPc4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SMTP, WSDPrint, JetDirect, NetBIOS-overTCP, Kerberos, Netware 6.5 con soporte NDS: PServer, Rprinter, NDPS soportado via Novell NDPS, Ethertalk: -ELAP, AARP, DDP, EAP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI:-SMP, NetBIOS.Otro: EAP
Compatibilidad con sistemas operativos¹	Windows7 (32-bit & 64-bit)/ Vista SP1&SP2 (32-bit & 64-bit)/ XP SP3 32-bit / XP 64-bit/ Server 2008 (32-bit & 64-bit/ Server 2003 (32-bit & 64-bit)/ Mac OS X 10.3.9-10.6.4 (32-bit & 64-bit)/ Linux Redhat 7.x, 8.x, 9.x / Redhat Enterprise WS2 / SuSE Linux v7.x, 8.x, 9.x /Madrake v7.x, 8.x, 9.x / Turbo Linux 8,10; Solaris v2.6, 2.7, 7.8, 8, 9, 10/ HP-UK v10.20, 11.x /AIX 4.3.3
Conexión de red y seguridad	IP V6 Phase2, IEEE 2600.1, IEEE 802.1x, IPSec², SNMPv³, SSL³/ TLS HTTP, Secure Erase³ , Data Encryption, MAC address filtering, IP address filtering, Secure Print.
PANEL DE CONTORL	
Pantalla táctil LCD	Pantalla LCD de 9" & key top; 28 Hard Keys, 15 LED´s
TIPOS DE FUENTES	
Fuentes	Escalables: 80 fuentes PCL y 136 fuentes Adobe PostScript, Fuentes PCL Bitmap, OCR-A/B; USPS ZIP Barcode.
CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	600 x 600dpi, 8 bit

¹Consulta la web www.okiexecutiveseries.es para encontrar información actualizada sobre controladores y compatibilidad con sistemas operativos ;
²Habilitador opcional requerido; ³Kit disco opcional; ⁴Incluidos todos los consumibles
Información sobre consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI. Para identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como "compatible". Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse detectados.



Algo único- 3 años de Garantía

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias



SOPORTES DE PAPEL	
Capacidad de papel	Bandeja1/2: 550 hojas de 80 gr/m² ; Bandeja Multiusos: 100 hojas de 80 gr/m²; RADF: 100 hojas de 80 gr/m²
Capacidad de papel bandejas opcionales	Alimentación de papel pedestal: (PPF): 550 hojas de 80 gr/m² ; Cajones modulares: 550 hojas de 80gr/m²; Alimentador de gran capacidad (LCF): 2.000 hojas de 80gr/m²
Máxima capacidad de papel	3.200 hojas de 80 gr/m²
Tamaños de papel	Bandeja 1/2/PPF/Cajones modulares: A3,A4, A5,B4,B5; LCF: A4; Bandeja multiusos: A3,A4, A5, B5, OHP, Tamaño personalizado: Ancho 100-297mm, Largo 148-431.8mm; RADF: A3, A4, A5; Dúplex: A3,A4, A5, B5,B4.
Soportes de papel	Bandeja 1/2/PPF/Cajones modulares: 64 a 256gr/m²; LCF: 64 a 105 gr/m²; Bandeja multiusos: 64 a 209 gr/m²; RADF: 35 a 157 gr/m² ; RADF (dúplex): 50 a 157 gr/m²; Dúplex: de 64 a 208gr/m²
Dúplex	Estándar. Hasta 105 gr
Salida de papel	550 hojas de 80 gr/m²
Salida de papel opcional	Finalizador interno: 2 bandejas, capacidad 600 hojas; Grapado: 2 bandejas, capacidad 2.250 hojas; Finalizador encuadernador: 1 bandeja, capacidad 1.000 hojas; Finalizador encuadernador: 2 bandejas, capacidad 3.250 hojas

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM Estándar: 1.5 GB Disco Duro: 80GB Máxima RAM: 1.5 GB
Condiciones operativas	Temperatura/Humedad: 10°C a 30°C /20% a 85%HR Almacenamiento: -10°C a 35°C ; menos del 85% HR
Sistema de distribución de corriente	Monofásico 220-240VAC; Frecuencia 50/60 Hz +/-2%
Consumo de energía	Max.1500W; En reposo:<1,0W
Nivel de ruido	Operativo : <72,8dB(A) o menos; En reposo: <51dB(A); Nivel de ahorro de energía: Nivel imperceptible
Dimensiones (AlxAnxF)	1171x699x742mm (con RADF&LCF=Large capacity feeder)***
Peso⁴	159 Kg (con RADF&LCF)
Garantía	1 año de garantía estándar en las piezas
Código de producto	ES9160 MFP with PFP: 01329201; ES9160 MFP with LCF: 01329202; ES9160 MFP with Cabinet: 01329203 ES9170 MFP con PFP: 01329204; ES9170 MFP con LCF: 01329205; ES9170 MFP con Cabinet: 01329206

ACCESORIOS	
Alimentador de papel / Cabinet	PFP: 45011501; LCF: 45011601; Cajones modulares: 45011701; Cabinet: 45012101
Fax	Tarjeta de fax: 44954902; 2ª línea de la unidad de fax: 44955102
RADF/ Tapa de exposición	RADF: 44953601; Tapa de exposición: 45010801
Conectividad	Wireless LAN: 44955301; Antena: 44955501; Blue Tooth: 44955402
Lector de tarjetas	HID: 44982901; Mifare: 44983001
Activadores	Sobrescritura de datos: 44955201; IPSec: 44983101; Meta Scan: 45113401; Interface externo: 45113501
Opciones	Tapa: 44954701; Bridge Kit: 45011801; Separador trabajos: 45011901

OTRAS OPCIONES (CÓDIGOS DE PRODUCTO)				
Perforadora	Finisher			
	Interior: 45010901	Grapado en el lomo 1 bandeja: 45011101	Grapado multiposición: 44953801	Grapado en el lomo 2 bandeja: 44953901
Suecos, 2 y 4 agujeros: 44954202/3/4			x	x
Suecos, 2 y 4 agujeros: 45011202/3/4	x			
Suecos, 2 y 4 agujeros: 45011402/3/4		x		

CONSUMIBLES (CÓDIGOS DE PRODUCTO)	
Cartuchos de tóner* (43.900 páginas)	Negro: 45008802

* Tóner: Páginas A4 al 5% cobertura
***LCF: large capacity feeder; PFP=paper feed pedestal

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.

Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)

WWW.OKIEXECUTIVESERIES.ES

