



Color, alta calidad y eficacia.

Cuando se trata de elegir una impresora color A3, es importante invertir en un equipo que de forma constante y eficaz ofrece impresiones de alta calidad. La ES9410 supone una inversión sorprendentemente reducida y permite obtener una alta flexibilidad en la impresión de distintos tipos de soportes, un rendimiento excepcional, facilidad de uso y una fiabilidad comprobada de la tecnología digital LED de OKI. En otras palabras, la ES9410 es realmente una impresora en la que se puede confiar.

Color profesional

La ES9410 imprime con un brillo de gran calidad y alta consistencia.

- Tecnología ProQ2400 Multi-level. Resolución de impresión 1200x600dpi.
- Tóner Microfino de alta definición y gran precisión de los tambores de impresión.
- Software Graphic Pro integrado para la gestión del color y de los perfiles ICC.
- Compatible con EFI Colorproof XF para la gestión del color RIP y EFI Fiery XF de producción de RIP de software.

Flexibilidad de formatos de impresión

Con la ES9410 se puede imprimir una amplia gama de soportes incluidos papeles especiales.

- Tamaños de papel desde A6 a A3 y SRA3, carteles de hasta 328x1200mm.
- Imprime gramajes de papel desde 64 a 300 gr/m².
- Impresión automática a dos caras de hasta 188 gr/m².
- Bandeja de papel opcional que aumenta la capacidad hasta 2.880 hojas.

Rendimiento excepcional

Cuando las exigencias son máximas la ES9410 cumple los objetivos.

- Imprime más y con mayor rapidez gracias a una velocidad de impresión A3 de 16 ppm color y 20 ppm monocromo (hasta 31ppm color y 36 ppm monocromo en A4).
- Memoria RAM estándar de 512 MB.
- Disco duro de 40 GB.
- Procesador de 800 Mhz.

Facilidad de uso

Los controles de la ES9410 son fáciles e intuitivos.

- Auto Print Density y Colour Registration Control aseguran una reproducción precisa de los colores.
- Bandeja multiusos fácil de utilizar para la inserción de soportes de impresión especiales.
- Finisher opcional para perforar de forma automática, plegar y grapar documentos a modo de folletos.

Fiabilidad

La ES9410 permite hacer más trabajos con menos interrupciones.

- Sencillez, el papel realiza una trayectoria plana para un funcionamiento sin atascos.
- OKI tiene más de 30 años fabricando soluciones de impresión eficaces y duraderas.
- Garantía de calidad gracias a la tecnología digital LED de OKI.



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Impresora Color y Monocromo ES9410

IMPRESORA	
Velocidad de impresión	A4: 31 ppm color /36 ppm mono; A3: 16 ppm color /20 ppm mono
Tiempo para la primera impresión	10,5 segundos color, 9 segundos monocromo
Tiempo de calentamiento	85 segundos o menos desde el encendido
Velocidad del procesador	750 PowerPC 800Mhz
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Conectividad	Paralelo Bidireccional IEEE 1284, USB 2.0 de alta velocidad,10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet
Lenguajes de impresión	PCL5c, PCLXL (color), Adobe PostScript 3 con impresión directa de PDF(v1.6), SIDM
Conexiones de red y protocolos	TCP/IP con servidor web interno para la configuración y gestión de la tarjeta de la impresora y de la red.: ARP,RARP,IPv4/v6, ICMPv4/v6 , TCP, UDP, LPR ,FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, protocolos JetDirect, NetWare 3.x,4.x,5.x y 6 con total NDS y soporte NDS:-Pserver, Rprinter,NDPS soportado a través de la puerta de enlace dedicada OKI NDPS, AppleTalk: -ELAP, AARP, DDP, EAP, NBP.ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: -SMB, NetBIOS.Otro:EAP
Compatibilidad con sistemas operativos¹	Windows Vista (32-bit&64-bit)/2000 Workstation (SP3 o posterior)/2000 Profesional (SP3 o posterior)/Server 2000(SP3 o posterior)/Sistema Avanzado 2000(SP3 o posterior)/ XP Profesional/XP Profesional x64/XP Home/Server 2003/ Server 2003x64/Server 2008/Server 2008x64/ Server 2000(SP4)+Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release4/Server 2003 Standard Edition+Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 4; Mac OS x10.3-10.6.1
Conexión de red y seguridad	IPv6,Autenticación 802.1x, SNMPv3, SSL3/Encriptación TLS HTTPS/Encriptación de datos/Filtro MAC, Filtro IP, Secure Erase, Secure Print
Conjunto de utilidades¹	Print Control Server², Print Control Client,PrintSupervision.net²,Template Manager², Storage Device Manager², Profile Assistant², Color Correct, PS Gamma Adjuster, PDF Direct Print
TIPOS DE FUENTES	
Fuentes	86 fuentes PCL Escalables, 1 fuente bitmap, 10 fuentes TrueType, 136 fuentes Adobe PostScript Tipo 1.
Código de barras	Código de barras con soporte Checksum
CALIDAD DE LA IMPRESIÓN	
Resolución	1200x600 con Tecnología ProQ2400 Multilevel
Rendimiento:	Auto Color Balance, Auto Registration, Auto Media Detect

SOPORTES DE PAPEL	
Capacidad de papel bandejas opcionales	Bandeja2: 530 hojas de 80 gr/m2;Bandeja3:530 hojas de 80 gr/m2;Alimentador de gran capacidad:1.590 hojas de 80 gr/m2
Máxima capacidad de papel	2.880 hojas de 80 gr/m2
Tamaños de papel	Bandeja 1/2/3:A3,SRA3(hasta 328x475mm),A4,A5,A6;Bandeja multifunción:A3,SRA3 (hasta 328x475 mm),A4,A5,A6,Tamaño personalizado:Ancho 79.2-328mm,Largo 90-1200mm;Alimentador de gran capacidad:A3,SRA3(hasta 328x457mm),A4,A5,A6
Soportes de papel	Bandeja 1/2/3:64 a 126 gr/m2; Bandeja Multifunción:64 a 300 gr/m2; Dúplex:64 a 188 gr/m2;Alimentador de gran capacidad:64 a 216 gr/m2
Dúplex	Estandar
Salida de papel	500 hojas boca abajo/200 hojas cara arriba

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Memoria	RAM Estándar: 512MB, Máxima RAM:1024MB;Disco Duro:40GB
Condiciones operativas	Temperatura/Humedad:10°C a 32°C(17°C a 27°C recomendado) /20% a 80%HR (50% a 70% HR recomendado) Almacenamiento: -20°C a 45°C;10% a 90%HR
Almacenamiento	Monofásico: 220 a 240 VAC, Frecuencia 50 Hz+/-2Hz
Consumo de energía	Típico: 750W; Max.1500W; En reposo: 200W (promedio); Ahorro de energía: <33W
Nivel de ruido	Operativo: 54dB(A) o menos; En reposo:42dB(A); Modo de ahorro de energía: 28dB(A) después de 30 minutos
Dimensiones (AlxAnxP)	471x654,5x623mm
Peso³	81kg
Código de producto	ES9410dn: 01267201

ACCESORIOS	
2ª/3ª Bandeja de papel	42831303
2ª/3ª Bandeja de papel bloqueable	01216601
Dúplex	42797203
Alimentador de gran capacidad	42831503
Cabinet	09004256
Memoria	256MB: 01182901; 512MB: 01182902
Finalizador 4 bandejas	01166702 (Alimentador de gran capacidad)
Finalizador 5 bandejas	01166802 (Alimentador de gran capacidad y 2ª bandeja de papel)
Unidad de perforación del finisher (2 agujeros)	01176001 (Se requiere Finisher)
Unidad de perforación del finisher (4 agujeros)	01176002 (Se requiere Finisher)
4 Agujeros (Suecos) Finalizador-1 agujero	01176003 (Se requiere Finisher)

¹ Entra en la web www.okiexecutiveseries.es para conocer las últimas actualizaciones de drivers y compatibilidad SO
² Sólo Windows
³ Incluidos todos los consumibles

Información sobre los consumibles: Para proteger su equipo, y con el fin de asegurar su completa funcionalidad, este modelo ha sido diseñado para funcionar únicamente con los cartuchos de tóner originales de OKI Printing Solutions. Puede identificarse por el logotipo corporativo de la marca OKI. Cualquier otro cartucho de tóner podría no funcionar, incluso si se describe como “ compatible”. Y si funciona, el rendimiento de su equipo y la calidad de la impresión podrían verse afectadas.

Nota: Este producto cumple con la normativa europea EN55022 como Clase B. Cuando se completa con accesorios como el finalizador, según la normativa EN55022 es Clase A. En entornos domésticos esta configuración puede causar radio-interferencias, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas de control adecuadas



Algo único- 3 años de Garantía in Situ

Nuestros dispositivos se han fabricado para que cumplan los más altos estándares de calidad y tecnología, confirmados mediante pruebas independientes. Estamos tan convencidos de la máxima calidad de nuestros productos que le ofrecemos de forma gratuita una ampliación del periodo de garantía estándar hasta los 3 años. Tan sólo tiene que registrar su producto antes de un plazo de 30 días desde la compra del mismo para beneficiarse de una garantía líder, disfrutará de una cobertura completa por parte de OKI. Para obtener más información visite: www.oki.es/garantias (Un año de garantía estándar, más dos años adicionales previo registro en www.oki.es/garantias y sólo si son utilizados consumibles originales OKI durante el periodo de garantía. Ver condiciones por producto).

OKI SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
Teide, 3
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (Spain)
www.okiexecutiveseries.es

